

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Панорамная маска ПТС «Обзор»-_____ изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией, проверена на герметичность и признана годной для эксплуатации.

ОКП 48 5480
25 6890

Руководитель организации

Представитель заказчика

М.П. _____
подпись

М.П. _____
подпись

дата

дата

Начальник ОТК

М.П. _____
подпись

дата

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие панорамной маски требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

6.2 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня приемки представителем заказчика.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в составе дыхательного аппарата.

АО "ПТС"

МАСКА ПАНОРАМНАЯ

ПТС «Обзор»-К

ЭТИКЕТКА

ПТС 75.12.00.000 ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Панорамная маска ПТС "Обзор"-К (далее по тексту – маска) предназначена для комплектации дыхательных аппаратов со сжатым кислородом, применяемых для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различного назначения, при горноспасательных и технических работах в подземных условиях (в т. ч. в условиях пожара в шахтах).

Маска выпускается в исполнениях:

ПТС «Обзор»-К – с панорамным стеклом из поликарбоната;

ПТС «Обзор»-Кт – с панорамным стеклом из материала «триплекс»;

ПТС «Обзор»-Кд – с панорамным стеклом из поликарбоната и с устройством, позволяющим очищать стекло от запотевания («дворником»).

В свою очередь, каждое исполнение маски выпускается в вариантах, отличающихся материалом, из которого изготовлены корпус и подмасочник (резиновая смесь либо силикон).

1.2 Организация – изготовитель:

АО «ПТС»

Россия, 142184, Московская обл., Подольский р-н, д. Слащево, влд. 1, стр. 1.

Тел/факс: (495) 744 00 03 E-mail: info@pto-pts.ru, http: www.pto-pts.ru

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Коэффициент подсоса масляного тумана при работе маски в составе дыхательного аппарата, %, не более	0,001
2.2 Изменение давления в маске при создании вакуумметрического давления (980 ± 20) Па, Па/мин, не более	50
2.3 Соединение маски с дыхательным аппаратом	штекерное
2.4 Масса, кг, не более	0,65
2.5 Срок службы, лет, не менее	10

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Температура эксплуатации, °С	минус 40 ... 60
3.2 Воздействие открытого пламени с температурой (800 ± 50) °С, с	5,0 ± 0,2
3.3 Воздействие теплового потока плотностью (8,5±0,5) кВт/м ² , мин	20,0 ± 0,1
3.4 Температура кратковременная (60 ± 5) с, °С	200 ± 20

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Обозначение	Кол	Примечание
1 Маска панорамная ПТС «Обзор»-К или Маска панорамная ПТС «Обзор»-Кт или Маска панорамная ПТС «Обзор»-Кд или Маска панорамная ПТС «Обзор»-К или Маска панорамная ПТС «Обзор»-Кт или Маска панорамная ПТС «Обзор»-Кд	ПТС 75.12.00.000 ПТС 75.12.00.000-01 ПТС 75.12.00.000-02 ПТС 75.12.00.000-03 ПТС 75.12.00.000-04 ПТС 75.12.00.000-05	1 1 1 1 1 1	* * *
2 Спецключ	4432.2010	1	на партию
3 Упаковка, в т.ч.: 3.1 Сумка 3.2 Коробка	АИР-98МИ.15.00.000 У1.00.00.000	1 1	**
4 Документация, в т.ч.: 4.1 Этикетка 4.2 Руководство по эксплуатации	ПТС 75.12.00.000ЭТ ПТС 75.12.00.000РЭ	1 1	

* - корпус маски и подмасочник изготовлены из силикона;

** - допускается по отдельному заказу поставка маски без сумки. В этом случае маска упаковывается в полиэтиленовый пакет или оберточную бумагу.